

A horizontal number line is shown with tick marks every 1°. The line is labeled 10° at the left end, 0° at the right end, and has a 5° mark in the middle. A vertical line is drawn at the 4° mark, and a star is placed at the 10° mark.

135°36'20"

Topographic profile of the road from station 135+35 to 135+40. The profile shows a road surface with a slight dip and a small bump. The elevation at station 135+35 is 135.35' and at station 135+40 is 135.40'.

	普通建物	△ 25.6	三角点
	堅ろう建物	△ 25.62	電子基準点
	堅ろう建物	△ 25.62	水準点
	堅ろう建物	△ 25.6	多角点等
	普通埋設管	▽ 25.6	公共用水
	堅ろう埋設管	▽ 25.62	基岩点等
	堅ろう埋設管	▽ 25.62	電子基準点
	堅ろう埋設管	▽ 25.6	標高を有しない 崖、橋脚、土留、定 礎に、地盤調査
	堅ろう埋設管	▽ 25.6	

[illegible]

田	田	畠	栗園	山	山	鹿
田	田	畠	その他の 樹木 庭	山	山	鹿
田	田	畑	...	山	山	鹿
田	田	畑	芝 地	田	田	はげ地
田	田	畑	広葉 森林	田	田	のり地
田	田	畑	針葉 森林	田	田	やし林
田	田	畑	竹林	田	田	湿 地

[illegible]

座標系は平成14年国土交通省告示第9号の規定による第Ⅴ1座標系
投影は横メルカトル図法
図解に表示している座標値はキロメートル単位
方面は0.5キロメートルの間隔
図解に表示している経緯度日数は10秒間隔
高さの基準は東京湾の平均海面
等価線の間隔は2メートル
経緯度数値は、世界測地系
平面直角座標値は、世界測地系に対応

株式会社バスコ調製

平成28年測量 この地図は、1:500高槻市ベースマップ（平成25年1月撮影、平成26年3月作成）をもとに編集したものである。

1:2,500

『この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
（助言番号）平28近公第248号』

市 規 高