

## 別紙2 照明リスト (場所別数量表)

※掲載している天高は目安のため、正確な数値は  
図面または現地調査にて確認すること。

階数及び部屋名	旧記号 (図面上 の記号)	新記号	商品名	品番	W	lm	lm/W	台数	※ 天高 (m)	備考
屋外	z1	33	パルクLED球 40W形 昼白色	LDA4N-D-G/S/Z4/F	4.4	485	110.2	5	-	ランプ交換／一部、花壇及び生垣内に設置
屋外	l40	34	街路灯ランプE26	LDTS28N-G/2+LEK-320016A33	28	4600	164.3	3	-	ランプ交換／生垣内に設置
屋外	m200	35	街路灯用HID代替 RCバルブ 防塵・防水防湿 側面発光	LDTS44N-G-E39/C-BS+PSU-50-067065CC	44.4	8000	180.2	4	5.0	ランプ交換／高所に設置 (街路灯) / 一部、生垣内に設置
屋外 駐輪場	z2	3	一体型ベースライト 20形 トラフ型 防湿型	LX160F-20N-TR20B	12.7	2000	157.5	3	2.2	
B1F 駐車場	D41	7	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅190mm	LX3-190-25N-UK40-W190	15.2	2450	161.2	2	2.4	
B1F 駐車場	C41B	9A	一体型ベースライト 40形 トラフ型 防湿型	LX160F-25N-TR40B	16.5	2500	151.5	10	3.3	
B1F 駐車場	C'41	9A	一体型ベースライト 40形 トラフ型 防湿型	LX160F-25N-TR40B	16.5	2500	151.5	2	2.2	
B1F 駐車場	C41DP	9B	一体型ベースライト 40形 笠付トラフ 防湿形 非常灯兼用	MY-WHH425430A/N AHTN	18.5	2460	133.0	3	3.3	非常灯の電源を蓄電池内蔵型に改修
B1F 駐車場	C42P	11A	一体型ベースライト 40形 トラフ型	LX3-190-51N-TR40	26.7	5100	191.0	3	3.3	
B1F 駐車場	C42DP	11B	一体型ベースライト 40形 笠付トラフ 防湿形 非常灯兼用	MY-WHH450430A/N AHTN	34.8	4940	142.0	1	3.3	非常灯の電源を蓄電池内蔵型に改修
B1F 駐車場	n40	22	防雨型ブラケット φ300	LDF10N-H-GX53+NSETP30-GX53W	10	1200	120.0	1	3.3	
B1F 駐車場	LED	37	【改修対象外 (LED済)】	【改修対象外 (LED済)】	-	-	-	1	-	
B1F 駐車場	M21B	ア	点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形 片面	KSD2951B1EL+S1-2061S+特注RP	3.5	-	-	1	2.5	
B1F 駐車場	T21BY	イ	誘導灯 B級BL形 両面	KSH201621EL+S2-2091W×2	2.7	-	-	1	3.3	
B1F 駐車場	f40D1	カ	専用形 低天井用 埋込型φ150	IREL-DL3H/150-W	0.82	-	-	1	2.4	非常灯の電源を蓄電池内蔵型に改修
B1F 発電機室	C41	10A	一体型ベースライト 40形 トラフ型	LX3-190-25N-TR40	13.6	2500	183.8	2	3.3	
B1F 発電機室	C41D	10B	一体型ベースライト 40形 笠付トラフ型 非常灯兼用	IREL-LX3-170-24N-RTR40	16	2450	153.1	1	3.3	非常灯の電源を蓄電池内蔵型に改修
B1F EV機械室	C41	10A	一体型ベースライト 40形 トラフ型	LX3-190-25N-TR40	13.6	2500	183.8	1	2.1	
B1F EV機械室	C41D	10B	一体型ベースライト 40形 笠付トラフ型 非常灯兼用	IREL-LX3-170-24N-RTR40	16	2450	153.1	1	2.1	非常灯の電源を蓄電池内蔵型に改修
B1F 階段室	A22	1	一体型ベースライト 20形 直付型 幅230mm	LX3-170-20N-CL20W	12.6	2000	158.7	2	3.3	
B1F 電気室	C41	10A	一体型ベースライト 40形 トラフ型	LX3-190-25N-TR40	13.6	2500	183.8	4	3.4	
B1F 電気室	C41D	10B	一体型ベースライト 40形 笠付トラフ型 非常灯兼用	IREL-LX3-170-24N-RTR40	16	2450	153.1	1	3.4	非常灯の電源を蓄電池内蔵型に改修
B1F ポンプ室	C41B	9A	一体型ベースライト 40形 トラフ型 防湿型	LX160F-25N-TR40B	16.5	2500	151.5	1	3.4	
B1F ポンプ室	C41PB	9A	一体型ベースライト 40形 トラフ型 防湿型	LX160F-25N-TR40B	16.5	2500	151.5	2	3.4	
B1F ポンプ室	C41DP	9B	一体型ベースライト 40形 笠付トラフ 防湿形 非常灯兼用	MY-WHH425430A/N AHTN	18.5	2460	133.0	2	3.4	非常灯の電源を蓄電池内蔵型に改修
B1F ポンプ室	C41DP	9B	一体型ベースライト 40形 笠付トラフ 防湿形 非常灯兼用	MY-WHH425430A/N AHTN	18.5	2460	133.0	1	2.7	非常灯の電源を蓄電池内蔵型に改修
B1F 粉末消火器庫	C41P	10A	一体型ベースライト 40形 トラフ型	LX3-190-25N-TR40	13.6	2500	183.8	2	3.3	
B1F 倉庫	C41	10A	一体型ベースライト 40形 トラフ型	LX3-190-25N-TR40	13.6	2500	183.8	2	2.5	
1F 風除室	e18	14A	LEDダウンライト 埋込穴φ175	DL11N8-15W7BW-D+LZA-90839E	9.8	1100	112.2	4	2.5	
1F 風除室	f40D	カ	専用形 低天井用 埋込型φ150	IREL-DL3H/150-W	0.82	-	-	1	2.5	非常灯の電源を蓄電池内蔵型に改修
1F 玄関ホール	L21B	イ	誘導灯 B級BL形 壁埋込 点滅付	FA20315K LE1+FK20300+特注RP	3.2	-	-	1	2.9	
1F ロビー	b9	12A	LEDダウンライト 埋込穴φ125	DL11N8-10W7BW-D+LZA-90300E	9.8	1100	112.2	5	3.0	
1F ロビー	e18	14A	LEDダウンライト 埋込穴φ175	DL11N8-15W7BW-D+LZA-90839E	9.8	1100	112.2	27	3.0	
1F ロビー	i402	23	防雨型ブラケット 20形	LDGF20T・N/7/10P+IRLFDL21GB-P	7	1000	142.9	3	5.0	高所に設置
1F ロビー	z3	24	スポットライト ダクトレール	LEDS-20112L-LS1	20.9	1775	84.9	17	3.0	
1F ロビー	z14	28	一体型ベースライト iスタイル	XFX420NENLE9	16.3	2500	153.3	2	-	展示ケース内照明
1F ロビー	w50	-	【改修対象外・既設器具撤去】	【改修対象外・既設器具撤去】	-	-	-	3	4.2	既設器具を撤去
1F ロビー	N11B	ウA	誘導灯 C級 片面 壁直付	KSH101511EL+S2-1091AR+MOYU-07W21B	1.2	-	-	1	0.7	
1F ロビー	f40D	カ	専用形 低天井用 埋込型φ150	IREL-DL3H/150-W	0.82	-	-	5	3.0	非常灯の電源を蓄電池内蔵型に改修
1F 廊下	e182	14B	LEDダウンライト 埋込穴φ175	DL8N8-15W7BW-D+LZA-90839E	7.3	850	116.4	2	2.7	
1F 廊下	K272	16	ベースライトスクエア型 □270 埋込型	BL-30N-UKLXSQ27-D	21	3020	143.8	10	2.7	
1F 廊下	M21B	ア	点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形 片面	KSD2951B1EL+S1-2061S+特注RP	3.5	-	-	1	2.7	
1F 廊下	T21B	イ	誘導灯 B級BL形 両面	KSH201621EL+S2-2091W×2	2.7	-	-	1	2.7	
1F 廊下	N11B	ウA	誘導灯 C級 片面 壁直付	KSH101511EL+S2-1091AR+MOYU-07W21B	1.2	-	-	1	0.8	

階数及び部屋名	旧記号 (図面上 の記号)	新記号	商品名	品番	W	lm	lm/W	台数	※ 天高 (m)	備考
1F 廊下	f40D	カ	専用形 低天井用 埋込形φ150	IREL-DL3H/150-W	0.82	-	-	4	2.7	非常灯の電源を蓄電池内蔵型に改修
1F 事務室	D42	8A	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅300mm	LX3-190-50N-UK40-W328	26.7	5000	187.3	6	2.7	
1F 事務室	D42D	8C	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅300mm 非常灯兼用	MY-BK450435C/NAHTN	34.1	5040	147.8	3	2.7	非常灯の電源を蓄電池内蔵型に改修
1F 事務室	z9	26	キッチン灯	KT4N-18TC	4.4	400	90.9	1	1.9	
1F 倉庫(1)	A41	4	一体型ベースライト 40形 直付型 幅150mm	LX3-190-25N-CL40	13.6	2500	183.8	1	2.7	
1F 管理人室	e182	14B	LEDダウンライト 埋込穴φ175	DL8N8-15W7BW-D+LZA-90839E	7.3	850	116.4	1	2.5	
1F 管理人室	t204	25	LEDシーリングライト 角形	CL8DL-5.1JM	36	4000	111.1	1	2.4	
1F 管理人室	f40D	カ	専用形 低天井用 埋込形φ150	IREL-DL3H/150-W	0.82	-	-	1	2.5	非常灯の電源を蓄電池内蔵型に改修
1F 図書コーナー	e182	14B	LEDダウンライト 埋込穴φ175	DL8N8-15W7BW-D+LZA-90839E	7.3	850	116.4	10	2.7	
1F 図書コーナー	LED	40	【改修対象外 (LED済)】	【改修対象外 (LED済)】	-	-	-	4	-	
1F 図書コーナー	f40D	カ	専用形 低天井用 埋込形φ150	IREL-DL3H/150-W	0.82	-	-	2	2.7	非常灯の電源を蓄電池内蔵型に改修
1F 図書コーナー	r	ク	点滅装置 角埋込型	FF90035K	-	-	-	1	2.7	
1F 倉庫(2)	A42	5A	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX3-190-51N-CL40W	26.7	5100	191.0	2	2.7	
1F 倉庫(2)	A42D	5C	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm 非常灯兼用	IREL-LX3-170-52N-CL40W	32.3	5200	161.0	1	2.7	非常灯の電源を蓄電池内蔵型に改修
1F 倉庫(2)	z4	2	一体型ベースライト 20形 トラフ型	LX3-170-10N-TR20	6.1	1000	163.9	1	2.7	
1F 集会室(1)	j50	12A	LEDダウンライト 埋込穴φ125	DL11N8-10W7BW-D+LZA-90300E	9.8	1100	112.2	22	2.7	
1F 集会室(1)	Q404	31B	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/19/33/19SL/C	18.9	3300	174.6	32	3.4	
1F 集会室(1)	f40D	カ	専用形 低天井用 埋込形φ150	IREL-DL3H/150-W	0.82	-	-	2	2.7	非常灯の電源を蓄電池内蔵型に改修
1F 集会室(1)	r	ク	点滅装置 角埋込型	FF90035K	-	-	-	1	2.7	
1F 集会室(2)	j50	12A	LEDダウンライト 埋込穴φ125	DL11N8-10W7BW-D+LZA-90300E	9.8	1100	112.2	13	2.7	
1F 集会室(2)	Q404	31B	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/19/33/19SL/C	18.9	3300	174.6	32	3.4	
1F 集会室(2)	f40D	カ	専用形 低天井用 埋込形φ150	IREL-DL3H/150-W	0.82	-	-	2	2.7	非常灯の電源を蓄電池内蔵型に改修
1F 集会室(2)	r	ク	点滅装置 角埋込型	FF90035K	-	-	-	1	2.7	
1F 駐車場スロープ(屋外)	n40	22	防雨型ブラケット φ300	LDF10N-H-GX53+NSETP30-GX53W	10	1200	120.0	2	3.1	
1F PS	h40	20	防雨型ブラケット	LDF5N-H-GX53+LBR-GX53-CIPL-BS	4.5	510	113.3	1	2.4	
1F 階段(北)	M21B	ア	点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形 片面	KSD2951B1EL+S1-2061S+特注RP	3.5	-	-	1	2.7	
1F 階段(北)	P41B	オA	階段灯 電源内蔵 天井直付・壁面横付兼用 40形	IREL-LX3-170-33N-SWL40	20.8	3300	158.7	1	2.6	地下～1階の踊り場に設置
1F 階段(北)	LED	ケ	【改修対象外 (LED済)】	【改修対象外 (LED済)】	-	-	-	1	-	
1F 便所	e132	14B	LEDダウンライト 埋込穴φ175	DL8N8-15W7BW-D+LZA-90839E	7.3	850	116.4	2	2.4	
1F 便所	e13S	14C	LEDダウンライト 埋込穴φ175 センサー付	XNS1060WKNLE9+LZA-92998E	7.1	1020	143.7	9	2.4	
1F 便所	R41S	19	40形ブラケット センサー付	LEDB-40952YN-LD9	29.9	2900	97.0	2	2.4	
1F 便所	LED	38	【改修対象外 (LED済)】	【改修対象外 (LED済)】	-	-	-	2	-	
1F 身障者便所	A22	1	一体型ベースライト 20形 直付型 幅230mm	LX3-170-20N-CL20W	12.6	2000	158.7	1	2.4	
1F 身障者便所	z6	27	廊下灯 (非常呼出、使用中表示ランプ)	NBR-4B	-	-	-	1	2.6	
1F 身障者便所	z5	29	LED直管ランプ15形 代替	LDG15T-N・5/7V2	4.8	750	156.3	1	1.7	ランプ交換
1F 身障者便所	-	スイッチ	熱線センサー付自動スイッチ	WTK64810K	-	-	-	1	-	新設 (新記号1の器具と連動するように設置)
1F 湯沸室	A22	1	一体型ベースライト 20形 直付型 幅230mm	LX3-170-20N-CL20W	12.6	2000	158.7	1	2.4	
1F 料理実習室	D422	8B	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅300mm	LX3-190-67N-UK40-W328	37	6760	182.7	11	2.7	
1F 料理実習室	f40D	カ	専用形 低天井用 埋込形φ150	IREL-DL3H/150-W	0.82	-	-	2	2.7	非常灯の電源を蓄電池内蔵型に改修
1F 料理実習室	r	ク	点滅装置 角埋込型	FF90035K	-	-	-	1	2.7	
1F 階段(南)	M21B	ア	点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形 片面	KSD2951B1EL+S1-2061S+特注RP	3.5	-	-	1	2.7	
1F 階段(南)	LED	ケ	【改修対象外 (LED済)】	【改修対象外 (LED済)】	-	-	-	1	-	
1F 倉庫(3)	h40	20	防雨型ブラケット	LDF5N-H-GX53+LBR-GX53-CIPL-BS	4.5	510	113.3	2	1.8	
1F 会議室	G2042	18B	ベースライトスクエア型 埋込型+RP	BL-90N-UKLXSQ60-D+IRSQR6760	58.2	9000	154.6	6	2.7	
1F 会議室	f40D	カ	専用形 低天井用 埋込形φ150	IREL-DL3H/150-W	0.82	-	-	1	2.7	非常灯の電源を蓄電池内蔵型に改修
1F 会議室	r	ク	点滅装置 角埋込型	FF90035K	-	-	-	1	2.7	
1F 前室	b9	12A	LEDダウンライト 埋込穴φ125	DL11N8-10W7BW-D+LZA-90300E	9.8	1100	112.2	1	1.9	

階数及び部屋名	旧記号 (図面上 の記号)	新記号	商品名	品番	W	lm	lm/W	台数	※ 天高 (m)	備考
1F 前室	e13	14A	LEDダウンライト 埋込穴φ175	DL11N8-15W7BW-D+LZA-90839E	9.8	1100	112.2	2	2.7	
1F 前室	f40D	カ	専用形 低天井用 埋込形φ150	IREL-DL3H/150-W	0.82	-	-	1	2.7	非常灯の電源を蓄電池内蔵型に改修
1F 和室	B21	30	LED直管ランプ20形	LDG20T-N/6/10/19SL/C	6.1	1000	163.9	3	2.8	ランプ交換
1F 和室	B41	31A	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/19/33/19SL/C	18.9	3300	174.6	21	2.8	ランプ交換
1F 和室	f40D	カ	専用形 低天井用 埋込形φ150	IREL-DL3H/150-W	0.82	-	-	2	2.6	非常灯の電源を蓄電池内蔵型に改修
1F 庭(屋外)	LED	42	【改修対象外 (LED済)】	【改修対象外 (LED済)】	-	-	-	2	-	
2F 吹抜	a27	15	LEDダウンライト 埋込穴φ175 傾斜用	XN9A061ANLE9+NNN80005K	7.6	880	115.8	18	7.4	高所に設置/勾配天井に設置
2F 吹抜	LED	39	【改修対象外 (LED済)】	【改修対象外 (LED済)】	-	-	-	9	-	
2F 吹抜	f40D2	キ	LED非常用照明器具 中天井用 埋込穴φ150	NNFB93616C	-	-	-	4	7.4	高所に設置/非常灯の電源を蓄電池内蔵型に改修/ 勾配天井に設置のため、天井加工して設置
2F ホール	e18	14A	LEDダウンライト 埋込穴φ175	DL11N8-15W7BW-D+LZA-90839E	9.8	1100	112.2	17	3.0	
2F ホール	f40D	カ	専用形 低天井用 埋込形φ150	IREL-DL3H/150-W	0.82	-	-	2	3.0	非常灯の電源を蓄電池内蔵型に改修
2F ホール	LED	コ	【改修対象外 (LED済)】	【改修対象外 (LED済)】	-	-	-	1	-	
2F 廊下	K272	16	ベースライトスクエア型 □270 埋込型	BL-30N-UKLXSQ27-D	21	3020	143.8	8	2.7	
2F 廊下	T21B	イ	誘導灯 B級BL形 両面	KSH201621EL+S2-2091W×2	2.7	-	-	1	2.7	
2F 廊下	f40D	カ	専用形 低天井用 埋込形φ150	IREL-DL3H/150-W	0.82	-	-	4	2.7	非常灯の電源を蓄電池内蔵型に改修
2F 準備室(1)	A42	5A	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX3-190-51N-CL40W	26.7	5100	191.0	4	2.7	
2F 準備室(1)	A42D	5C	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm 非常灯兼用	IREL-LX3-170-52N-CL40W	32.3	5200	161.0	2	2.7	非常灯の電源を蓄電池内蔵型に改修
2F 多目的視聴覚室	j50	12A	LEDダウンライト 埋込穴φ125	DL11N8-10W7BW-D+LZA-90300E	9.8	1100	112.2	19	2.8	
2F 多目的視聴覚室	z7	13	LEDダウンライト 埋込穴φ175	DL18N8-15W7BW-D+LZA-90839E	14.6	1800	123.3	10	2.8	
2F 多目的視聴覚室	Q404	31B	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/19/33/19SL/C	18.9	3300	174.6	64	3.1	ランプ交換
2F 多目的視聴覚室	f40D	カ	専用形 低天井用 埋込形φ150	IREL-DL3H/150-W	0.82	-	-	4	2.8	非常灯の電源を蓄電池内蔵型に改修
2F 多目的視聴覚室	r	ク	点滅装置 角埋込型	FF90035K	-	-	-	1	2.8	
2F 調整室	D42	8A	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅300mm	LX3-190-50N-UK40-W328	26.7	5000	187.3	4	3.0	
2F 調整室	D42D	8C	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅300mm 非常灯兼用	MY-BK450435C/NAHTN	34.1	5040	147.8	2	3.0	非常灯の電源を蓄電池内蔵型に改修
2F 調整室	j502	12B	LEDダウンライト 埋込穴φ125	DL8N8-10W7BW-D+LZA-90300E	7.3	850	116.4	2	3.0	
2F 集会室(3)	Q404M	31C	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/19/33/19SL/C	18.9	3300	174.6	24	2.7	ランプ交換
2F 集会室(3)	Q404S	31D	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/19/33/19SL/C	18.9	3300	174.6	24	2.7	ランプ交換
2F 集会室(3)	f40D	カ	専用形 低天井用 埋込形φ150	IREL-DL3H/150-W	0.82	-	-	2	2.7	非常灯の電源を蓄電池内蔵型に改修
2F 集会室(3)	r	ク	点滅装置 角埋込型	FF90035K	-	-	-	1	2.7	
2F PS	h40	20	防雨型ブラケット	LDF5N-H-GX53+LBR-GX53-CIPL-BS	4.5	510	113.3	1	2.3	
2F 階段(北)	M21B	ア	点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形 片面	KSD2951B1EL+S1-2061S+特注RP	3.5	-	-	1	2.7	
2F 階段(北)	P41B	オA	階段灯 電源内蔵 天井直付・壁面横付兼用 40形	IREL-LX3-170-33N-SWL40	20.8	3300	158.7	1	3.5	1～2階の踊り場に設置
2F 階段(北)	LED	ケ	【改修対象外 (LED済)】	【改修対象外 (LED済)】	-	-	-	1	-	
2F 便所	e132	14B	LEDダウンライト 埋込穴φ175	DL8N8-15W7BW-D+LZA-90839E	7.3	850	116.4	2	2.4	
2F 便所	e13S	14C	LEDダウンライト 埋込穴φ175 センサー付	XNS1060WNKLE9+LZA-92998E	7.1	1020	143.7	11	2.4	
2F 便所	R41S	19	40形ブラケット センサー付	LEDB-40952YN-LD9	29.9	2900	97.0	2	2.4	
2F 身障者便所	A22	1	一体型ベースライト 20形 直付型 幅230mm	LX3-170-20N-CL20W	12.6	2000	158.7	1	2.4	
2F 身障者便所	z6	27	廊下灯 (非常呼出、使用中表示ランプ)	NBR-4B	-	-	-	1	2.6	
2F 身障者便所	z5	29	LED直管ランプ15形 代替	LDG15T-N・S/7V2	4.8	750	156.3	1	1.7	ランプ交換
2F 身障者便所	-	スイッチ	熱線センサー付自動スイッチ	WTK64810K	-	-	-	1	-	新設 (新記号1の器具と連動するように設置)
2F 湯沸室	A22	1	一体型ベースライト 20形 直付型 幅230mm	LX3-170-20N-CL20W	12.6	2000	158.7	1	2.4	
2F 図書資料室	A42	5A	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX3-190-51N-CL40W	26.7	5100	191.0	10	2.7	
2F 図書資料室	A42D	5C	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm 非常灯兼用	IREL-LX3-170-52N-CL40W	32.3	5200	161.0	2	2.7	非常灯の電源を蓄電池内蔵型に改修
2F 図書資料室	D42	8A	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅300mm	LX3-190-50N-UK40-W328	26.7	5000	187.3	6	2.7	
2F 図書資料室	r	ク	点滅装置 角埋込型	FF90035K	-	-	-	1	2.7	
2F 階段(南)	M21B	ア	点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形 片面	KSD2951B1EL+S1-2061S+特注RP	3.5	-	-	1	2.7	
2F 階段(南)	P41BM	オB	40形階段灯通路誘導灯	IREL-LX3-170-33N-SWL40+MOJIN×4	20.8	3300	158.7	1	2.6	1～2階の踊り場に設置/階数表示あり

階数及び部屋名	旧記号 (図面上 の記号)	新記号	商品名	品番	W	lm	lm/W	台数	※ 天高 (m)	備考
2F 階段(南)	LED	ケ	【改修対象外 (LED済)】	【改修対象外 (LED済)】	-	-	-	1	-	
2F 工芸室	z8	5B	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX3-190-69N-CL40W	37	6900	186.5	9	2.7	
2F 工芸室	f40D	カ	専用形 低天井用 埋込形φ150	IREL-DL3H/150-W	0.82	-	-	2	2.7	非常灯の電源を蓄電池内蔵型に改修
2F 工芸室	r	ク	点滅装置 角埋込型	FF90035K	-	-	-	1	2.7	
2F 準備室(2)	J422	6B	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型 幅250mm	LX3-190-67N-KK40-W250	37	6760	182.7	4	2.7	
2F 準備室(2)	f40D	カ	専用形 低天井用 埋込形φ150	IREL-DL3H/150-W	0.82	-	-	1	2.7	非常灯の電源を蓄電池内蔵型に改修
3F ホール	e182	14B	LEDダウンライト 埋込穴φ175	DL8N8-15W7BW-D+LZA-90839E	7.3	850	116.4	11	2.5	
3F ホール	f40D	カ	専用形 低天井用 埋込形φ150	IREL-DL3H/150-W	0.82	-	-	1	2.5	非常灯の電源を蓄電池内蔵型に改修
3F 廊下	A41	4	一体型ベースライト 40形 直付型 幅150mm	LX3-190-25N-CL40	13.6	2500	183.8	1	2.5	
3F 廊下	K272	16	ベースライトスクエア型 □270 埋込型	BL-30N-UKLXSQ27-D	21	3020	143.8	11	2.5	
3F 廊下	z12	27	廊下灯 (非常呼出、使用中表示ランプ)	NBR-4B	-	-	-	6	2.3	
3F 廊下	T21B	イ	誘導灯 B級BL形 両面	KSH201621EL+S2-2091W×2	2.7	-	-	1	2.7	
3F 廊下	イ	ウB	誘導灯 天井直付形 C級 片面	KSH101511EL+S1-1091S+MOYU-02C32B	1.2	-	-	1	2.5	
3F 廊下	f40D	カ	専用形 低天井用 埋込形φ150	IREL-DL3H/150-W	0.82	-	-	5	2.5	非常灯の電源を蓄電池内蔵型に改修
3F 待合室	e182	14B	LEDダウンライト 埋込穴φ175	DL8N8-15W7BW-D+LZA-90839E	7.3	850	116.4	6	2.5	
3F 待合室	G204	18A	ベースライトスクエア型 □600 埋込型+RP	BL-60N-UKLXSQ60-D+IRSQR6760	38.9	6000	154.2	1	2.5	
3F 待合室	f40D	カ	専用形 低天井用 埋込形φ150	IREL-DL3H/150-W	0.82	-	-	1	2.5	非常灯の電源を蓄電池内蔵型に改修
3F 事務室	D42	8A	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅300mm	LX3-190-50N-UK40-W328	26.7	5000	187.3	10	2.7	
3F 事務室	z10	8A	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅300mm	LX3-190-50N-UK40-W328	26.7	5000	187.3	1	2.7	
3F 事務室	D42D	8C	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅300mm 非常灯兼用	MY-BK450435C/NAHTN	34.1	5040	147.8	4	2.7	非常灯の電源を蓄電池内蔵型に改修
3F 事務室	z9	26	キッチン灯	KT4N-18TC	4.4	400	90.9	1	1.9	
3F 収納庫	A42	5A	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX3-190-51N-CL40W	26.7	5100	191.0	2	2.4	
3F 電話相談室	D42	8A	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅300mm	LX3-190-50N-UK40-W328	26.7	5000	187.3	1	2.6	
3F 電話相談室	D42D	8C	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅300mm 非常灯兼用	MY-BK450435C/NAHTN	34.1	5040	147.8	1	2.6	非常灯の電源を蓄電池内蔵型に改修
3F プレイルーム(1)	F204	17	ベースライトスクエア型 埋込型+RP	BL-74N-UKFSQ60-D+IRSQR6760	45.7	7400	161.9	9	2.7	
3F プレイルーム(1)	f40D	カ	専用形 低天井用 埋込形φ150	IREL-DL3H/150-W	0.82	-	-	2	2.7	非常灯の電源を蓄電池内蔵型に改修
3F スタッフルーム	D42	8A	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅300mm	LX3-190-50N-UK40-W328	26.7	5000	187.3	2	2.6	
3F スタッフルーム	D42D	8C	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅300mm 非常灯兼用	MY-BK450435C/NAHTN	34.1	5040	147.8	1	2.6	非常灯の電源を蓄電池内蔵型に改修
3F スタッフルーム	j502	12B	LEDダウンライト 埋込穴φ125	DL8N8-10W7BW-D+LZA-90300E	7.3	850	116.4	6	2.6	
3F 発達相談室	E42	8A	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅300mm	LX3-190-50N-UK40-W328	26.7	5000	187.3	4	2.6	
3F 発達相談室	f40D	カ	専用形 低天井用 埋込形φ150	IREL-DL3H/150-W	0.82	-	-	1	2.6	非常灯の電源を蓄電池内蔵型に改修
3F 相談室(1)	E42	8A	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅300mm	LX3-190-50N-UK40-W328	26.7	5000	187.3	3	2.6	
3F 相談室(1)	f40D	カ	専用形 低天井用 埋込形φ150	IREL-DL3H/150-W	0.82	-	-	1	2.6	非常灯の電源を蓄電池内蔵型に改修
3F 相談室(2)	E42	8A	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅300mm	LX3-190-50N-UK40-W328	26.7	5000	187.3	2	2.6	
3F 相談室(2)	z11	8A	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅300mm	LX3-190-50N-UK40-W328	26.7	5000	187.3	1	2.6	
3F 相談室(2)	f40D	カ	専用形 低天井用 埋込形φ150	IREL-DL3H/150-W	0.82	-	-	1	2.6	非常灯の電源を蓄電池内蔵型に改修
3F 相談室(3)	E42	8A	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅300mm	LX3-190-50N-UK40-W328	26.7	5000	187.3	4	2.6	
3F 相談室(3)	f40D	カ	専用形 低天井用 埋込形φ150	IREL-DL3H/150-W	0.82	-	-	1	2.6	非常灯の電源を蓄電池内蔵型に改修
3F 所長室	K236	32	LEDランプ FPL55代替	LDCP55N/15/22B/DPT	15.2	2200	144.7	16	2.7	ランプ交換
3F 所長室	LED	41	【改修対象外 (LED済)】	【改修対象外 (LED済)】	-	-	-	2	-	
3F 所長室	f40D	カ	専用形 低天井用 埋込形φ150	IREL-DL3H/150-W	0.82	-	-	1	2.7	非常灯の電源を蓄電池内蔵型に改修
3F PS	h40	20	防雨型ブラケット	LDF5N-H-GX53+LBR-GX53-CIPL-BS	4.5	510	113.3	1	2.3	
3F 階段(北)	P40B	オA	階段灯 電源内蔵 天井直付・壁面横付兼用 40形	IREL-LX3-170-33N-SWL40	20.8	3300	158.7	1	3.5	2～3階の踊り場に設置
3F 階段(北)	LED	ケ	【改修対象外 (LED済)】	【改修対象外 (LED済)】	-	-	-	1	-	
3F 階段(北)	LED	サ	【改修対象外 (LED済)】	【改修対象外 (LED済)】	-	-	-	1	-	
3F 便所	e132	14B	LEDダウンライト 埋込穴φ175	DL8N8-15W7BW-D+LZA-90839E	7.3	850	116.4	2	2.4	
3F 便所	e13S	14C	LEDダウンライト 埋込穴φ175 センサー付	XNS1060WKNLE9+LZA-92998E	7.1	1020	143.7	11	2.4	

階数及び部屋名	旧記号 (図面上 の記号)	新記号	商品名	品番	W	lm	lm/W	台数	※ 天高 (m)	備考
3F 便所	R41S	19	40形ブラケット センサー付	LEDB-40952YN-LD9	29.9	2900	97.0	2	2.4	
3F 身障者便所	A22	1	一体型ベースライト 20形 直付型 幅230mm	LX3-170-20N-CL20W	12.6	2000	158.7	1	2.4	
3F 身障者便所	z6	27	廊下灯 (非常呼出、使用中表示ランプ)	NBR-4B	-	-	-	1	2.4	
3F 身障者便所	z5	29	LED直管ランプ15形 代替	LDG15T・N・5/7V2	4.8	750	156.3	1	1.7	ランプ交換
3F 身障者便所	-	スイッチ	熱線センサ付自動スイッチ	WTK64810K	-	-	-	1	-	新設 (新記号1の器具と連動するように設置)
3F 湯沸室	A22	1	一体型ベースライト 20形 直付型 幅230mm	LX3-170-20N-CL20W	12.6	2000	158.7	1	2.4	
3F 研修室	D42	8A	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅300mm	LX3-190-50N-UK40-W328	26.7	5000	187.3	7	2.6	要天井加工
3F 研修室	D42D	8C	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅300mm 非常灯兼用	MY-BK450435C/NAHTN	34.1	5040	147.8	1	2.6	要天井加工 / 非常灯の電源を蓄電池内蔵型に改修
3F 女子更衣室	A31	4	一体型ベースライト 40形 直付型 幅150mm	LX3-190-25N-CL40	13.6	2500	183.8	2	2.7	
3F 清掃用具庫	A22	1	一体型ベースライト 20形 直付型 幅230mm	LX3-170-20N-CL20W	12.6	2000	158.7	1	2.4	
3F 男子更衣室	A31	4	一体型ベースライト 40形 直付型 幅150mm	LX3-190-25N-CL40	13.6	2500	183.8	2	2.7	
3F 階段(南)	M21B	ア	点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形 片面	KSD2951B1EL+S1-2061S+特注RP	3.5	-	-	1	2.5	
3F 階段(南)	P41BM	オB	40形階段灯通路誘導灯	IREL-LX3-170-33N-SWL40+MOJIN×4	20.8	3300	158.7	1	2.6	2～3階の踊り場に設置 / 階数表示あり
3F 階段(南)	LED	ケ	【改修対象外 (LED済)】	【改修対象外 (LED済)】	-	-	-	1	-	
3F ことば相談室	e182	14B	LEDダウンライト 埋込穴φ175	DL8N8-15W7BW-D+LZA-90839E	7.3	850	116.4	6	2.6	
3F ことば相談室	f40D	カ	専用形 低天井用 埋込型φ150	IREL-DL3H/150-W	0.82	-	-	1	2.6	非常灯の電源を蓄電池内蔵型に改修
3F 相談室(4)	e182	14B	LEDダウンライト 埋込穴φ175	DL8N8-15W7BW-D+LZA-90839E	7.3	850	116.4	6	2.6	
3F 相談室(4)	f40D	カ	専用形 低天井用 埋込型φ150	IREL-DL3H/150-W	0.82	-	-	1	2.6	非常灯の電源を蓄電池内蔵型に改修
3F プレイルーム(2)	F204	17	ベースライトスクエア型 埋込型+RP	BL-74N-UKFSQ60-D+IRSQRP6760	45.7	7400	161.9	9	2.7	
3F プレイルーム(2)	f40D	カ	専用形 低天井用 埋込型φ150	IREL-DL3H/150-W	0.82	-	-	2	2.7	非常灯の電源を蓄電池内蔵型に改修
4F 廊下	e182	14B	LEDダウンライト 埋込穴φ175	DL8N8-15W7BW-D+LZA-90839E	7.3	850	116.4	11	2.5	
4F 廊下	K272	16	ベースライトスクエア型 □270 埋込型	BL-30N-UKLXSQ27-D	21	3020	143.8	7	2.5	
4F 廊下	T21B	イ	誘導灯 B級BL形 両面	KSH201621EL+S2-2091W×2	2.7	-	-	1	2.7	
4F 廊下	f40D	カ	専用形 低天井用 埋込型φ150	IREL-DL3H/150-W	0.82	-	-	4	2.7	非常灯の電源を蓄電池内蔵型に改修
4F 教科書センター	D42	8A	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅300mm	LX3-190-50N-UK40-W328	26.7	5000	187.3	1	2.6	
4F 教科書センター	D42D	8C	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅300mm 非常灯兼用	MY-BK450435C/NAHTN	34.1	5040	147.8	1	2.6	非常灯の電源を蓄電池内蔵型に改修
4F ICT推進室	D42	8A	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅300mm	LX3-190-50N-UK40-W328	26.7	5000	187.3	4	2.7	要天井加工
4F ICT推進室	D42D	8C	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅300mm 非常灯兼用	MY-BK450435C/NAHTN	34.1	5040	147.8	1	2.7	要天井加工 / 非常灯の電源を蓄電池内蔵型に改修
4F 小部屋	A22	1	一体型ベースライト 20形 直付型 幅230mm	LX3-170-20N-CL20W	12.6	2000	158.7	1	2.4	
4F サーバールーム	S42	8A	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅300mm	LX3-190-50N-UK40-W328	26.7	5000	187.3	3	2.7	要天井加工
4F サーバールーム	f40D	カ	専用形 低天井用 埋込型φ150	IREL-DL3H/150-W	0.82	-	-	1	2.7	非常灯の電源を蓄電池内蔵型に改修
4F 前室	D42	8A	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅300mm	LX3-190-50N-UK40-W328	26.7	5000	187.3	1	2.6	
4F 情報教育室	S42	8A	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅300mm	LX3-190-50N-UK40-W328	26.7	5000	187.3	16	2.7	要天井加工
4F 情報教育室	f40D	カ	専用形 低天井用 埋込型φ150	IREL-DL3H/150-W	0.82	-	-	4	2.7	非常灯の電源を蓄電池内蔵型に改修
4F 科学実験室	J42	6A	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型 幅250mm	LX3-190-50N-KK40-W250	26.7	5000	187.3	16	2.7	
4F 科学実験室	z13	6A	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型 幅250mm	LX3-190-50N-KK40-W250	26.7	5000	187.3	4	2.7	
4F 科学実験室	f40D	カ	専用形 低天井用 埋込型φ150	IREL-DL3H/150-W	0.82	-	-	4	2.7	非常灯の電源を蓄電池内蔵型に改修
4F ミーティングルーム	A42	5A	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX3-190-51N-CL40W	26.7	5100	191.0	5	2.7	
4F ミーティングルーム	A42D	5C	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm 非常灯兼用	IREL-LX3-170-52N-CL40W	32.3	5200	161.0	1	2.7	非常灯の電源を蓄電池内蔵型に改修
4F PS	h40	20	防雨型ブラケット	LD5FN-H-GX53+LBR-GX53-CIPL-BS	4.5	510	113.3	1	2.3	
4F 階段(北)	M21B	ア	点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形 片面	KSD2951B1EL+S1-2061S+特注RP	3.5	-	-	1	2.7	
4F 階段(北)	P41B	オA	階段灯 電源内蔵 天井直付・壁面横付兼用 40形	IREL-LX3-170-33N-SWL40	20.8	3300	158.7	1	3.5	3～4階の踊り場に設置
4F 階段(北)	LED	ケ	【改修対象外 (LED済)】	【改修対象外 (LED済)】	-	-	-	1	-	
4F 便所	e132	14B	LEDダウンライト 埋込穴φ175	DL8N8-15W7BW-D+LZA-90839E	7.3	850	116.4	2	2.4	
4F 便所	e13S	14C	LEDダウンライト 埋込穴φ175 センサー付	XNS1060WKNLE9+LZA-92998E	7.1	1020	143.7	11	2.4	
4F 便所	R41S	19	40形ブラケット センサー付	LEDB-40952YN-LD9	29.9	2900	97.0	2	2.4	
4F 身障者便所	A22	1	一体型ベースライト 20形 直付型 幅230mm	LX3-170-20N-CL20W	12.6	2000	158.7	1	2.4	

階数及び部屋名	旧記号 (図面上 の記号)	新記号	商品名	品番	W	lm	lm/W	※ 台数	※ 天高 (m)	備考
4F 身障者便所	z6	27	廊下灯 (非常呼出、使用中表示ランプ)	NBR-4B	-	-	-	1	2.4	
4F 身障者便所	z5	29	LED直管ランプ15形 代替	LDG15T・N・5/7V2	4.8	750	156.3	1	1.7	ランプ交換
4F 身障者便所	-	スイッチ	熱線センサ付自動スイッチ	WTK64810K	-	-	-	1	-	新設 (新記号1の器具と連動するように設置)
4F 湯沸室	A22	1	一体型ベースライト 20形 直付型 幅230mm	LX3-170-20N-CL20W	12.6	2000	158.7	1	2.4	
4F エスペランサルーム	D42	8A	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅300mm	LX3-190-50N-UK40-W328	26.7	5000	187.3	16	2.7	
4F エスペランサルーム	f40D	カ	専用形 低天井用 埋込形φ150	IREL-DL3H/150-W	0.82	-	-	1	2.7	非常灯の電源を蓄電池内蔵型に改修
4F エスペランスタッフルーム	D42	8A	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅300mm	LX3-190-50N-UK40-W328	26.7	5000	187.3	5	2.7	
4F エスペランスタッフルーム	D42D	8C	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅300mm 非常灯兼用	MY-BK450435C/NAHTN	34.1	5040	147.8	1	2.7	非常灯の電源を蓄電池内蔵型に改修
4F 階段(南)	M21B	ア	点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形 片面	KSD2951B1EL+S1-2061S+特注RP	3.5	-	-	1	2.7	
4F 階段(南)	P41BM	オB	40形階段灯通路誘導灯	IREL-LX3-170-33N-SWL40+MOJIN×4	20.8	3300	158.7	1	2.6	3～4階の踊り場に設置／階数表示あり
4F 階段(南)	LED	ケ	【改修対象外 (LED済)】	【改修対象外 (LED済)】	-	-	-	1	-	
4F 科学センター	J42	6A	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型 幅250mm	LX3-190-50N-KK40-W250	26.7	5000	187.3	18	2.7	
4F 科学センター	g5	36	【改修対象外】	【改修対象外】	-	-	-	1	-	
4F 科学センター	f40D	カ	専用形 低天井用 埋込形φ150	IREL-DL3H/150-W	0.82	-	-	3	2.7	非常灯の電源を蓄電池内蔵型に改修
4F 暗室	A41	4	一体型ベースライト 40形 直付型 幅150mm	LX3-190-25N-CL40	13.6	2500	183.8	1	2.3	
RF 廊下	A42B	5C	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm 非常灯兼用	IREL-LX3-170-52N-CL40W	32.3	5200	161.0	1	2.2	
RF 倉庫	A41	4	一体型ベースライト 40形 直付型 幅150mm	LX3-190-25N-CL40	13.6	2500	183.8	2	2.3	
RF 階段	P41B	オA	階段灯 電源内蔵 天井直付・壁面横付兼用 40形	IREL-LX3-170-33N-SWL40	20.8	3300	158.7	1	2.6	4階～屋上の踊り場に設置
RF 屋上	h'40	21	防雨型ブラケット φ300	LDF7N-H-GX53+NSETP30-GX53W	6.5	750	115.4	1	2.5	