

高槻市告示第307号

特定都市河川浸水被害対策法施行令（平成16年政令第168号）第9条第2項の規定により、次のとおり令和7年国土交通省告示第472号（特定都市河川及び特定都市河川流域を指定する件）において指定の告示のあった特定都市河川流域における基準降雨を別紙のとおり定める。

令和7年6月20日

高槻市長 濱 田 剛 史

特定都市河川流域における基準降雨
(芥川流域)

降雨波形 : 中央集中型

生起確率 : 10年に1度

24時間総雨量 : 193.4 mm

最大降雨強度 (1時間) : 57.5 mm/h

最大降雨強度 (10分間) : 122.7 mm/h

時	分	降雨基準値 (mm/h)	時	分	降雨基準値 (mm/h)	時	分	降雨基準値 (mm/h)	時	分	降雨基準値 (mm/h)
0	0-10	2.5	6	0-10	4.3	12	0-10	62.4	18	0-10	4.2
	10-20	2.5		10-20	4.4		10-20	41.4		10-20	4.1
	20-30	2.5		20-30	4.6		20-30	33.4		20-30	4.0
	30-40	2.6		30-40	4.7		30-40	23.9		30-40	4.0
	40-50	2.6		40-50	4.8		40-50	20.2		40-50	3.9
	50-60	2.6		50-60	4.9		50-60	17.6		50-60	3.8
1	0-10	2.7	7	0-10	5.0	13	0-10	15.6	19	0-10	3.7
	10-20	2.7		10-20	5.2		10-20	14.1		10-20	3.7
	20-30	2.7		20-30	5.3		20-30	12.9		20-30	3.6
	30-40	2.8		30-40	5.5		30-40	11.8		30-40	3.5
	40-50	2.8		40-50	5.7		40-50	11.0		40-50	3.5
	50-60	2.8		50-60	5.8		50-60	10.3		50-60	3.4
2	0-10	2.9	8	0-10	6.0	14	0-10	9.6	20	0-10	3.4
	10-20	2.9		10-20	6.3		10-20	9.1		10-20	3.3
	20-30	3.0		20-30	6.5		20-30	8.6		20-30	3.3
	30-40	3.0		30-40	6.7		30-40	8.2		30-40	3.2
	40-50	3.0		40-50	7.0		40-50	7.8		40-50	3.2
	50-60	3.1		50-60	7.3		50-60	7.5		50-60	3.1
3	0-10	3.1	9	0-10	7.6	15	0-10	7.2	21	0-10	3.1
	10-20	3.2		10-20	8.0		10-20	6.9		10-20	3.0
	20-30	3.2		20-30	8.4		20-30	6.6		20-30	3.0
	30-40	3.3		30-40	8.9		30-40	6.4		30-40	2.9
	40-50	3.3		40-50	9.4		40-50	6.1		40-50	2.9
	50-60	3.4		50-60	10.0		50-60	5.9		50-60	2.9
4	0-10	3.4	10	0-10	10.6	16	0-10	5.8	22	0-10	2.8
	10-20	3.5		10-20	11.4		10-20	5.6		10-20	2.8
	20-30	3.6		20-30	12.3		20-30	5.4		20-30	2.8
	30-40	3.6		30-40	13.4		30-40	5.3		30-40	2.7
	40-50	3.7		40-50	14.8		40-50	5.1		40-50	2.7
	50-60	3.8		50-60	16.5		50-60	5.0		50-60	2.7
5	0-10	3.8	11	0-10	18.8	17	0-10	4.8	23	0-10	2.6
	10-20	3.9		10-20	21.9		10-20	4.7		10-20	2.6
	20-30	4.0		20-30	25.9		20-30	4.6		20-30	2.6
	30-40	4.1		30-40	36.8		30-40	4.5		30-40	2.5
	40-50	4.2		40-50	48.7		40-50	4.4		40-50	2.5
	50-60	4.3		50-60	122.7		50-60	4.3		50-60	2.5