

同等品申請書

| | | | |
|------|----------------------------|-------|----------|
| 件名 | 高槻市立春日ふれあい文化センター照明設備LED化改修 | 日付 | 令和 年 月 日 |
| 対象物件 | 高槻市立春日ふれあい文化センター | 現場代理人 | |

下記の同等品について、確認をお願いします。

想定点灯時間 7 時間

| 記号 | 仕様 | 参考品番 | 要求水準 | | | | | 同等品申請品番 | メーカー名 | 同等品 | | | | | 確認 |
|--------|--------------------------------|------------------------------------|-----------|----------|-------------|-----|------------|---------|-------|-----------|-----------------|-------------|----|------------|----|
| | | | 光源光束 (lm) | 消費電力 (W) | 発光効率 (lm/W) | 台数 | 消費電力 (kWh) | | | 光源光束 (lm) | 消費電力 (W) ※100V時 | 発光効率 (lm/W) | 台数 | 消費電力 (kWh) | |
| A21 | 一体型ベースライト 20形 埋込型 幅190mm | LX3-170-10N-UK20-W190 | 980 | 6.1 | 160.7 | 5 | 0.2135 | | | | | | | 0 | |
| A21E | 一体型ベースライト 20形 埋込型 幅190mm 非常灯兼用 | MY-BH208432C/NAHTN | 760 | 6.5 | 116.9 | 2 | 0.091 | | | | | | | 0 | |
| A22 | 一体型ベースライト 20形 埋込型 幅300mm | LX3-170-19N-UK20-W328 | 1960 | 12.6 | 155.6 | 24 | 2.1168 | | | | | | | 0 | |
| A41 | 一体型ベースライト 40形 埋込型 幅150mm | LX3-190-23N-UK40-W170 | 2375 | 13.6 | 174.6 | 39 | 3.7128 | | | | | | | 0 | |
| A41E | 一体型ベースライト 40形 埋込型 幅190mm 非常灯兼用 | MY-BK425432C/NAHTN | 2400 | 17.9 | 134.1 | 1 | 0.1253 | | | | | | | 0 | |
| A42 | 一体型ベースライト 40形 埋込型 幅220mm | LX3-190-49N-UK40-W240 | 4945 | 26.7 | 185.2 | 119 | 22.2411 | | | | | | | 0 | |
| A42-2 | 一体型ベースライト 40形 埋込型 幅300mm | LX3-190-50N-UK40-W328 | 5000 | 26.7 | 187.3 | 3 | 0.5607 | | | | | | | 0 | |
| A42-3 | 一体型ベースライト 40形 埋込型 幅300mm | LX3-190-67N-UK40-W328 | 6760 | 26.7 | 182.7 | 17 | 3.1773 | | | | | | | 0 | |
| A43 | LED直管ランプ40形 | LDG32T-N/14/25/19SP/C | 2500 | 13.8 | 181.2 | 48 | 4.6368 | | | | | | | 0 | |
| B41 | 一体型ベースライト 40形 トラフ型 | LX3-190-25N-TR40 | 2500 | 13.6 | 183.8 | 10 | 0.952 | | | | | | | 0 | |
| B41E | 一体型ベースライト 40形 笠付トラフ型 非常灯兼用 | IREL-LX3-170-24N-RTR40 | 2450 | 16 | 153.1 | 1 | 0.112 | | | | | | | 0 | |
| B42 | 一体型ベースライト 40形 トラフ型 | LX3-190-51N-TR40 | 5100 | 26.7 | 191.0 | 1 | 0.1869 | | | | | | | 0 | |
| C21 | 一体型ベースライト 20形 直付型 幅150mm | LX3-170-10N-CL20 | 1000 | 6.1 | 163.9 | 4 | 0.1708 | | | | | | | 0 | |
| C41 | 一体型ベースライト 40形 直付型 幅150mm | LX3-190-25N-CL40 | 2500 | 13.6 | 183.8 | 8 | 0.7616 | | | | | | | 0 | |
| D11 | LED直管ランプ10形 代替 | LDG10T-N-4/6V2 | 600 | 4.4 | 136.4 | 1 | 0.0308 | | | | | | | 0 | |
| D41 | 一体型ベースライト 40形 トラフ型 | LX3-190-25N-TR40 | 2500 | 13.6 | 183.8 | 18 | 1.7136 | | | | | | | 0 | |
| E43 | 一体型ベースライト 40形 埋込型 幅300mm | LX3-190-50N-UK40-W328 | 5000 | 26.7 | 187.3 | 1 | 0.1869 | | | | | | | 0 | |
| G21-2 | 防雨型ブラケット 20形 | LDGF20T-N/7/10P+IRLFDL21GB-P | 1000 | 7 | 142.9 | 4 | 0.196 | | | | | | | 0 | |
| G41-1 | 防雨型ブラケット 40形 | NNFW41800CLE9 | 2210 | 19.9 | 111.1 | 6 | 0.8358 | | | | | | | 0 | |
| G41-2 | 防雨型ブラケット 40形 | NNFW41800CLE9 | 2210 | 19.9 | 111.1 | 2 | 0.2786 | | | | | | | 0 | |
| I24 | LEDシーリングライト 角形 | CL8DL-5.1JM | 4000 | 36 | 111.1 | 1 | 0.252 | | | | | | | 0 | |
| I25 | LEDシーリングライト 角形 | CL12DL-5.1JM | 5000 | 47 | 106.4 | 1 | 0.329 | | | | | | | 0 | |
| J41 | 一体型ベースライト 40形 埋込型 幅150mm | LX3-190-23N-UK40-W170 | 2375 | 13.6 | 174.6 | 4 | 0.3808 | | | | | | | 0 | |
| K41E | 40形階段灯通路誘導灯 | IREL-LX3-170-33N-SWL40+MOJIN×4 | 3300 | 20.8 | 158.7 | 2 | 0.2912 | | | | | | | 0 | |
| L21E | 誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形 片面 | KSH201511EL+S1-2091S | - | 1.9 | - | 8 | 0.1064 | | | | | | | 0 | |
| L21E-2 | 誘導灯 B級BL形 片面 | KSH201511EL+S2-2091W | - | 1.9 | - | 2 | 0.0266 | | | | | | | 0 | |
| L42E | 誘導灯 A級 片面 | KSH5011HA1EL+S1-474S | - | 11 | - | 3 | 0.231 | | | | | | | 0 | |
| M21E | 誘導灯 B級BL形 両面 | KSH201621EL+S2-2091L+S2-2091AR | - | 2.7 | - | 4 | 0.0756 | | | | | | | 0 | |
| M21E-2 | 誘導灯 B級BL形 両面 | KSH201621EL+S2-2091W×2 | - | 2.7 | - | 1 | 0.0189 | | | | | | | 0 | |
| N-22 | LED済 | - | - | - | - | 0 | | | | | | | | 0 | |
| Q18-2 | LEDダウンライト 埋込穴φ150 | DL8N8-15W7BW-D | 850 | 7.3 | 116.4 | 21 | 1.0731 | | | | | | | 0 | |
| Q27-2 | LEDダウンライト 埋込穴φ150 | DL11N8-15W7BW-D | 1100 | 9.8 | 112.2 | 15 | 1.029 | | | | | | | 0 | |
| R42 | 一体型ベースライト 40形 埋込型 幅300mm | LX3-190-67N-UK40-W328 | 6760 | 37 | 182.7 | 6 | 1.554 | | | | | | | 0 | |
| S60 | LED済 | - | - | - | - | 0 | | | | | | | | 0 | |
| T40 | 防雨型ブラケット | LDF5N-H-GX53+LBR-GX53-CIPL-BS | 510 | 4.5 | 113.3 | 1 | 0.0315 | | | | | | | 0 | |
| U100 | LEDスポットライト | LEDS-15112W-LS1 | 1285 | 13.7 | 93.8 | 4 | 0.3836 | | | | | | | 0 | |
| V100 | ダウンライト □150 角形 | EL-D11/3(102NM)AHN | 950 | 6.8 | 139.7 | 4 | 0.1904 | | | | | | | 0 | |
| W20E-1 | LED非常灯 専用形 低天井用 埋込形□150 | NNFB91625C | - | - | - | 2 | | | | | | | | 0 | |
| W20E-2 | LED非常灯 専用形 低天井用 埋込形φ100 電源内蔵形 | IREL-DL3H/100-W | - | - | - | 49 | | | | | | | | 0 | |
| X700 | LED済 | - | - | - | - | 0 | | | | | | | | 0 | |
| X700A | LED済 | - | - | - | - | 0 | | | | | | | | 0 | |
| Y250 | 街路灯用HID代替 RC/バルブ 防塵・防水防湿 側面発光 | LDTS44N-G-E39/C-BS+PSU-50-067065CC | 8000 | 44.4 | 180.2 | 1 | 0.3108 | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | 49 | | | | | | | 0 | |

※ 同等品を選定する場合は、必ずこの申請書により仕様書記載の期限内に承認を受けること。

※ 同等品として申請する製品の品番、メーカー名、光源光束、消費電力、発光効率を記入すること。原則として、定格光束、消費電力、発光効率は要求水準以上とすること。

※ 定格光束または消費電力を変更する場合は発光効率が要求水準を下回らないこと。また、想定消費電力(消費電力×台数×想定点灯時間)の合計値が要求水準の値を下回らないこと。

※ この申請書とともに、同等品として申請する製品の性能を証明できるメーカーのカタログもしくは仕様図を併せて提出すること。

※ 「確認」欄には、審査の結果、同等品と認定の場合は「○」を、不認定であれば「×」と記入し回答する。

上記の申請について確認しました。

日付 令和 年 月 日

担当者